Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw1400emp-0280b-p-15681.html



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW1400EMP-0280B

Cena brutto	**321,03 zł**
Cena netto	**261,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17101**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/3" 4.1MP CMOS
- Wysoka jakość obrazu: 30 kl/s @ 4MP
- Duży zasięg transmisji (do 500m) z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω (do 300m z wykorzystaniem skrętki)
- Funkcje: HLC, AWB, AGC, BLC, 2DNR, DWDR
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw 2,8mm
- Max zasięg reflektora Smart IR 30m
- Zasilanie DC12V
- Stopień ochrony IP67

Standard	HD-CVI, PAL
Przetwornik	1/3 " CMOS
Wielkość matrycy	4.1 Mpx
Rozdzielczość	● 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, ● 1920 x 1080 - 1080p, ● 1280 x 720 - 720p, ● 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	100 ° (dane producenta), 97 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Wyjście wideo	HD-CVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	Brak
Wybrane funkcje	● D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia ● 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ● ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni ● BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego ● HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)

- Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 8
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Automatyczny balans bieli

Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	12 V DC / 340 mA
Pobór mocy	≤ 4.1 W
Obudowa	Dome, Metalowa
Wandaloodporna	Tak
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.44 kg
Wymiary	Ø 106 x 94 mm
Producent / Marka	DAHUA
Gwarancja	3 lata