Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw1400tl-0280b-p-22570.html



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW1400TL-0280B

Cena brutto	**396,68 zł**
Cena netto	**322,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24835**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

\

Standard:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Wielko?? matrycy:	3.7 Mpx
Rozdzielczo??:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m

Regulacja mocy o?wietlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 97 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)
Wyj?cie wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 ?
Audio:	
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatno?ci • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

	• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dost?pne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 330 mA
Pobór mocy:	≤ 4 W
Obudowa:	Dome, Aluminium + Plastik
Klasa szczelno?ci:	IP67
Kolor:	Bia?y
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.22 kg
Wymiary:	Ø 97 x 86 mm
Producent / Marka:	DAHUA