Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw1500tlmq-a-0280b-p-23614.html



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B

Cena brutto	**362,85 zł**
Cena netto	**295,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26057**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczo??:	2880 x 1620 - 5 Mpx @ 25 kl/s - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s - tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m

Regulacja mocy o?wietlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 111 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy)
Wyj?cie wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 ?
Audio:	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzie?/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatno?ci

	• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dost?pne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 265 mA
Pobór mocy:	≤ 3.2 W
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Klasa szczelno?ci:	IP67
Kolor:	Bia?y
Wandaloodporna:	nie
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	Ø 110 x 88 mm
Producent / Marka:	DAHUA