Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw1500tmq-a-0280b-s-p-23618.html



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW1500TMQ-A-0280B-S

Cena brutto	**476,01 zł**
Cena netto	**387,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26062**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczo??:	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasi?g o?wietlacza IR:	60 m
Regulacja mocy o?wietlacza IR:	Automatyczna

Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 111 ° (dane producenta) • 107 ° (nasze testy)
Wyj?cie wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 ?
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Obs?uga audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzie?/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli •

	Strefy prywatno?ci • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dost?pne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 440 mA
Pobór mocy:	≤ 5.2 W
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Klasa szczelno?ci:	IP67
Kolor:	Bia?y
Wandaloodporna:	NIE
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	Ø 122 x 99 mm