

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw1801em-a-0360b-p-20797.html>



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW1801EM-A-0360B

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 589,17 zł |
| Cena netto | 479,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 22851 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

| | |
|--------------------------------|---|
| Standard: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
| Przetwornik: | 1/2.7 " CMOS |
| Wielkość matrycy: | 8.3 Mpx |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H, PAL @ 25 kl/s |
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Obiektyw: | 3.6 mm, F2.0 |
| Kąt widzenia: | <ul style="list-style-type: none"> • 87 ° (dane producenta) • 84 ° (nasze testy) |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio: | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI |

| | |
|---------------------|--|
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Zasilanie: | 12 V DC / 380 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 4.5 W |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.48 kg |
| Wymiary: | Ø 106 x 94 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |