Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw1801m-0280b-8mpix-p-19409.html



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW1801M-0280B 8Mpix

Cena brutto	**483,39 zł**
Cena netto	**393,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21300**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

standard przesy?u obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS*

- przetwornik: 1/2.7" 8MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczo??: 3840x2160 (8Mpx) @ 15 kl/s
  2592x1944 (5Mpx) @ 20 kl/s
  2560x1440 (4Mpx) @ 25/30 kl/s
- czu?o??: 0.03lux/F2.0 30IRE, 0lux (IR w?.)
- obiektyw: 2.8mm
- 12 diod IR LED (zasi?g 30m)

. AGC, AWB, BLC, HLC, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Defog

· mechaniczny filtr podczerwieni ICR

· menu OSD dost?pne z poziomu rejestratora (obs?uga CoC)

· systemy: strefy prywatno?ci (8 masek)

· obudowa: klasa szczelno?ci (IP67)

· zasilanie: 12V DC

· wymiary: Ø93.4x79.4mm (szer./wys.)

· gwarancja: 36 miesi?cy

DH-HAC-HDW1801M to nowoczesne rozwi?zanie, w pe?ni wykorzystywane w strukturach monitoringu wizyjnego. Urz?dzenie stanowi element innowacyjnej serii Lite Plus marki Dahua, które umo?liwia p?ynn? rejestracje obrazu z miejsc i obiektów obj?tych ca?odobowym monitoringiem. Kamery Analog HD serii Lite Plus to doskona?a propozycja dla odbiorców oczekuj?cych wysokiej jako?ci w rozs?dnej cenie. Doskonale sprawdza si? w ma?ych i ?rednich instalacjach. Najwa?niejsze cechy kamery

Kamera wyposa?ona zosta?a w nowoczesny przetwornik obrazu 1/2.7" 8MP Progressive Scan CMOS, który umo?liwia przechwytywanie nagra? wideo w rozdzielczo?ci 8Mpx. Dost?pne funkcje korekty, w tym WDR, 2D/3D NR, zapewniaj? dodatkowo znakomit? jako? otrzymywanego obrazu. System optyczny kamery tworzy nowoczesny obiektyw o ogniskowej 2.8mm, a dzi?ki wbudowanemu o?wietlaczowi podczerwieni o zasi?gu 30m gwarantuje prowadzenie ca?odobowego monitoringu z zachowaniem szczegó?owo?ci i czytelno?ci uzyskiwanych nagra?. Urz?dzenie cechuje si? du?ym stopniem odporno?ci na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

Kamera DH-HAC-HDW1801M wyró?nia si? na tle konkurencji szybkim i ?atwym procesem konfiguracji ca?o?ci ustawie? i modyfikacji. Urz?dzenie wyposa?ono w intuicyjne, przejrzyste menu OSD, które umo?liwia b?yskawiczn? zmian? dost?pnych parametrów przechwytywania obrazu bezpo?rednio z poziomu zsynchronizowanego rejestratora poprzez odpowiednie wywo?anie. Nowoczesne menu ekranowe gwarantuje zdalne? modyfikacj? ustawie? systemu monitoringu bez konieczno?ci fizycznej ingerencji w pojedyncz? kamer?. Taka mo?liwo?? jest bardzo wygodnym rozwi?zaniem, które zapewnia komfort obs?ugi i wysok? efektywno?? pracy. Sam dost?p do interfejsu mo?e by? inicjowany dzi?ki funkcji CoC (Control over Coax). Kamera obs?uguje 10 j?zyków dla menu OSD (chi?ski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpa?ski, portugalski, w?oski, korea?ski, rosyjski i polski).

Obiektyw	
Przetwornik	1/2.7" 8MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	8MP (H.265+/H.265/H.264+/H.264)
Migawka	1/3 ... 1/100000s (DSS)
Czułość	0.05Lux@F2.0(ICR)(30IRE) 0Lux with IR
Przysłona	Stała/DC-Drive
Korekcja przeciwsłoneczna	Wsp.(BLC/HLC)
Korekcja przeciwsłoneczna	Automatyczny / Ręczny
Obiektyw	
Rodzaj	Stałoogniskowy
Ogniskowa	2.8mm [F2.0]
AFI zakresu	30 - 80° 16 - 40° 9 - 22°
Migawka sekwen.	Auto
Typ montażu	Fix-it (MB)
Korekcja DEWR	Wyłączenie / Niski DEWR/ Średni DEWR / Wysoki DEWR/ Automatyczny / Wsp.(MB)
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość*	3840px - 2160px/30fps(Główny)
3840px*2160px(4K)/2560px*1440px(2K)/1920px*1080p(1080P)/1280px*720p(720P)	25 fps@3840px*2160px (4K) 25 fps@2560px*1440px (2K) 25/30fps@1920px*1080p
1920px*1080p(1080P)/1280px*720p(720P)/960px*576/960px*480px(D1)/704px*576px/704px*480px(D1)/352px*288px/352px*240px(CIF)	50 fps - 720p
Obraz 3 - Obraz	Automatyczny (DWR)
Wyrównanie jasności	60 dB / 100 Lx / AGC/DWDR/3DNR
Automatyczne wyrównanie ekspozycji	AGC
Redukcja szumów obrazu	3D / 3D NR
Balans bieli	Automatyczny (3200K) / Ręczny
Tryb dnia	Automatyczny / Ręczny
Tryb dzień/noc(Przełączanie)	Migawka
Cyfrowy zoom	4x
Synchronizacja wideo	50 Hz / 1/50 s
Tryb przełączania	AUTO / ON / OFF / SCHEDULE
Wyjście	
Wyjście	1 x BNC, 75 Ω
Interfejs	1x gniazdo USB2.0 (tylko konserwacja)

Nadaje się	
Rodzaj pracy	
Masa [kg]	
Długość [mm]	
Masa całkowita [%]	
Wymiary gotowego	

Wymiary	
Ciężar [kg]	
Materiał obudowy	
Montaż	
Klasa ochr.	
Wilgotność	
Temperatura przechow.	
Temperatura pracy	
Temp.	
Wymiary (szer. / wys.)	
Zasilanie	