

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw2231mp-0280b-p-15453.html>



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW2231MP-0280B

Cena brutto	430,50 zł
Cena netto	350,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16839
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Kamery z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga: Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PT-M20, dostępny osobno.

Standard:
Przetwornik:
Wielkość matrycy:
Rozdzielczość:

HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL
1/2.8 " Progressive Scan CMOS
2.1 Mpx
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 720 - 720p ,
960 x 576 - 960H, PAL
30 m
Automatyczna
2.8 mm

Zasięg oświetlacza IR:
Regulacja mocy oświetlacza IR:
Obiektyw:
Kąt widzenia:

106° (maks. testy)
ICR - Mechaniczny nad-podświetlenie
> 65 dB
HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω

Współpraca z oświetlaczem IR:
Stosunek sygnał/szum (S/N):
Wyjście wideo:
Audio:
Wybrane funkcje:

F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami
Mirror - Odcięcie lustrowanie obrazu

Menu ekranowe OSD:
Zasilanie:
Pobór mocy:
Obudowa:
Kolor:
Wandaloodporna:
Klasa szczelności:
Temperatura pracy :
Waga:
Wymiary:
Producent / Marka:
Gwarancja:

Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
12 V DC / 215 mA
≤ 2.6 W
Dome, Aluminium
Biały
Tak
IP67
-40 °C ... 60 °C
0.28 kg
Ø 93 x 79 mm
DAHUA
3 lata

