

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw2241t-a-0280b-p-20270.html>

Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW2241T-A-0280B

Cena brutto	536,28 zł
Cena netto	436,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22287
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbici sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard: , AHD HD-CVI, HD-TVI, PAL

Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy: 2.1 Mpx

Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p ,

1280 x 720 - 720p ,

960 x 576 - 960H, PAL

Zasięg oświetlacza IR: 50 m

Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna

Obiektyw: 2.8 mm

Kąt widzenia:

110 ° (dane producenta)

105 ° (nasze testy)

Współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB

Wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω

Audio:

Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI,

Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI

Wybrane funkcje:

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Automatyczny balans bieli

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu

Menu ekranowe OSD: Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Zasilanie: 12 V DC / 440 mA

Pobór mocy: ≤ 5.3 W



Obudowa: Dome, Aluminium

Kolor: Biały

Wandaloodporna:

Klasa szczelności: IP67

Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C

Waga: 0.5 kg

Wymiary: Ø 106 x 99 mm

Obsługiwane języki: polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski

Producent / Marka: DAHUA