Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw2241t-a-0280b-p-20270.html



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW2241T-A-0280B

Cena brutto	**536,28 zł**
Cena netto	**436,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22287**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA
Szukaj podobnych
Standard: , AHD HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 2.1 Mpx
Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 720 - 720p ,
960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR: 50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
Obiektyw: 2.8 mm
Kąt widzenia:
110 ° (dane producenta)
105 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB
Wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:
Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI,
Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:
WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Automatyczny balans bieli
AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD: Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie: 12 V DC / 440 mA
Pobór mocy: ≤ 5.3 W

Obudowa: Dome, Aluminium
Kolor: Biały
Wandaloodporna:
Klasa szczelności: IP67
Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C
Waga: 0.5 kg
Wymiary: Ø 106 x 99 mm
Obsługiwane języki: polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka: DAHUA