Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw2401emp-0360b-p-13778.html



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW2401EMP-0360B

Cena brutto	**516,60 zł**
Cena netto	**420,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14927**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

UWAGA! W rozdzielczości 4 Mpx kamera współpracuje jedynie z rejestratorami DAHUA obsługującymi tę rozdzielczość.

Standard:	HD-CVI, PAL
Przetwornik:	1/3 " CMOS
Wielkość matrycy:	4.1 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	79 °
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wyjście wideo:	.HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω .CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	-

Wybrane funkcje:	. WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia . 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie . F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi . ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni . BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego . HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) . Detekcja ruchu - maks. 4 strefy . Strefy prywatności - maks. 8 . Mirror - Odbicie lustrzane obrazu . AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu . Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	12 V DC / 440 mA
Pobór mocy:	≤ 5.3 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Wandaloodporna:	Tak
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.47 kg
Wymiary:	Ø 106 x 94 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	**3 lata**