

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw2401rp-z-2712-p-13779.html>



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW2401RP-Z-2712

Cena brutto	740,46 zł
Cena netto	602,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14928
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

UWAGA! W rozdzielczości 4 Mpx kamera współpracuje jedynie z rejestratorami DAHUA obsługującymi tę rozdzielczość.

Standard:	HD-CVI, PAL
Przetwornik:	1/3" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4.1 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx - 1920 x 1080 - 1080p - 1280 x 720 - 720p
Wyjście wideo:	<ul style="list-style-type: none"> ● HD-CVI - 1 Vpp / 75 Ω ● PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	88 ° ... 26 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Współpraca z oświetlaczem IR:	CR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Zasięg oświetlacza IR:	50 m

Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> ● Obiektyw motozoom ● WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia ● ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni ● 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ● F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ● BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ● AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu ● Detekcja ruchu - maks. 4 strefy ● Strefy prywatności - maks. 8 ● Mirror - Odbicie lustrzane obrazu ● Automatyczny balans białej
Zasilanie:	12 V DC / 700 mA
Pobór mocy:	≤ 8.4 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Wandaloodporna:	Tak
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	30 °C ... 60 °C
Waga:	0.59 kg
Wymiary:	Ø 122 x 105 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata