Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw2802t-a-0280b-p-20849.html



# Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW2802T-A-0280B

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **958,16 zł** |
| Cena netto | **778,99 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22914** |

## Opis produktu

- Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/1.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu. W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

| | |
|---|---|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 8.3 Mpx |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s ,<br>3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kl/s ,<br>2592 x 1944 - 5 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s ,<br>960 x 576 - 960H, PAL |
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Obiektyw: | 2.8 mm |

| | |
|---|---|
| Kąt widzenia: | • 111 ° (dane producenta)<br>• 106 ° (nasze testy) |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio: | • Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI,<br>• Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI |
| Wybrane funkcje: | • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• Automatyczny balans bieli<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Zasilanie: | 12 V DC / 670 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 8 W |
| Obudowa: | Dome, Aluminium |
| Kolor: | Biały |
| Wandaloodporna: | |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.51 kg |
| Wymiary: | Ø 106  x 99 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |