Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:40

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw2802t-z-a-3711-p-20850.html



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW2802T-Z-A-3711

Cena brutto	**1 629,74 zł**
Cena netto	**1 324,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22915**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/1.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu. W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 3.7 ... 11 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8 Mpx
Rozdzielczość:	• HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2880 x 1920 - 6 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ; • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • CVBS :

	960 x 576 - 960H
Obiektyw:	3.7 ... 11 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	• 112 ° ... 46 ° (dane producenta) • 105 ° ... 46 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	• Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, • Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wybrane funkcje:	• Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 800 mA
Pobór mocy:	≤ 9.5 W

Obudowa:	Dome, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.61 kg
Wymiary:	Ø 122 x 107 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata