

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-pinhole-dh-hac-hum1220g-b-0280b-2mpx-p-20860.html>



## Kamera HD-CVI pinhole DH-HAC-HUM1220G-B-0280B 2Mpx

Cena brutto	<b>418,20 zł</b>
Cena netto	<b>340,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22925</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest bardzo szczegółowy, przez co kamera może być z powodzeniem wykorzystana np. do identyfikacji osób.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - D1
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 109 ° (dane producenta)</li> <li>• 102 ° (nasze testy)</li> </ul>
Czułość:	0.02 Lux (kolor) , 0.002 Lux (B/W)

Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Współczynnik S/N:	> 65 dB
Audio:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul>
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Obudowa:	Mini, Aluminium
Klasa szczelności:	IP67
Kolor:	Czarny
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	≤ 95%

Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie:	12 V DC / 50 mA
Pobór mocy:	$\leq 0.6$ W
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	110 x 50 x 47 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata