Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:13

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-bcs-sdhc2225-ii-25x16x-p-15530.html



Kamera HD-CVI Speed Dome BCS-SDHC2225-II 25x/16x

Cena brutto	**1 929,87 zł**
Cena netto	**1 569,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16928**
Producent	**BCS**

Opis produktu

BCS-SDHC2225-II - Szybkoobrotowa kamera megapikselowa, pracująca w systemie monitoringu HD-CVI. Zaliczana do serii "II", cechuje się wysoką jakością wykonania, która gwarantuje stabilne parametry pracy ciągłej. Cechuje się ona również wysoką funkcjonalnością i generuje dobrej jakości obraz w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080. Do elementów wyróżniających kamery można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu STARVIS 1/2.8" progressive scan CMOS
- Szeroki obiektyw 4.8 - 120 mm - zoom optyczny 25x
- Głowica PTZ i obsługa wielu funkcji patrolowych - max. 300 presetów, 8 tras patrolowych, 5 ścieżek patrolowych i 5 auto skanów
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki (WDR 120 dB)
- Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowane 1 wejście audio
- Obudowa IP66 / IK10

Kamerę BCS-SDHC2225-II można wykorzystać do realizacji systemu monitoringu przestrzeni otwartych, takich jak np. parkingi, rynki lub ulice. Jest ona również świetnym uzupełnieniem standardowego systemu monitoringu, zbudowanego w oparciu o stałopozycyjne kamery tubowe i kamery kopułowe. Ze względu na duża odporność na uszkodzenia mechaniczne, można ją stosować w miejscach narażonych na akty wandalizmu.

Uwaga!
Kamera nie posiada wbudowanego oświetlacza podczerwieni, przez co jej zdolność do samodzielnej pracy w nocy jest ograniczona. Musi obserwować dobrze oświetlony obiekt lub współpracować z zewnętrznym oświetlaczem.

Parametry techniczne:

- Przetwornik: 1/2.8'' PS CMOS
- Max. Rozdzielczość: 1920 x 1080 (2 Mpx)
- Prędkość: max. 30 kl/s @ 2 Mpx
- Obiektyw: 4.8 - 120 mm
- Zoom optyczny: 25 x

- Zoom cyfrowy: 16 x
- Czułość: Kolor - 0.005 lux, B/W - 0.0005 lux
- Dzień/noc: TAK
- ICR: TAK
- WDR / ATR: TAK
- Funkcje: Dzień/noc, Auto Focus, Auto Iris, NR, WDR, AWB, AGC, BLC, HLC, Defog, Strefy prywatności
- Wejście audio: 1x
- Wejście alarmowe: 2x
- Wyjście alarmowe: 1x
- RS-485: TAK
- Protokoły komunikacyjne RS-485: DH-SD, Pelco-P, Pelco-D
- Zakres obrotu: 360o
- Prędkość obrotu: max. 500 oC
- Funkcje automatycznego patrolu: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, 5 auto-skanów
- Obudowa: IP66 / IK10
- Obudowa zewnętrzna: TAK
- Obudowa wandaloodporna: TAK
- Temperatura pracy: -40...+60 oC
- Zasilanie: 24V AC
- Wymiary: Ø 186 x 253 mm
- Waga: 2.5 kg
- Gwarancja producenta: 24 miesiące