Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-bcs-sdhc5220-2016-p-12855.html



Kamera HD-CVI Speed Dome BCS-SDHC5220 20/16

Cena brutto	**2 766,31 zł**
Cena netto	**2 249,03 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13844**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa o rozdzielczości FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym. Obiektyw o ogniskowej 4,7 mm~94mm pozwala regulować kąt widzenia kamery. Funkcja D-WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Obracanie kamerą daje możliwość dynamicznej zmiany pola widzenia kamery w zależności od potrzeb uzytkownika systemu. Kamera zasilana jest napięciem 24VAC

Specyfikacja

System skanowania	Progressive scan
Przetwornik	1/2.8" Exmor CMOS
Ilość pikseli	1944(H) x 1092(V), 2 Megapixele
Ilość linii	≥1000TVL
Wyjście video	BNC HDCVI/CVBS, możliwość przełączenia
Czułość	Kolor: 0.05Lux F1.4 B/W: 0.005Lux F1.4 0 Lux (IR włączony)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	4,7mm ~ 94mm; F1.4- F2.6
Kąt widzenia	H: 54.1°~ 3.2°
Zoom optyczny	X20
Balans bieli (ATW)	Automatyczny/ręczny,
Kompensacja tła	Wył. - wł. (BLC/HLC/D-WDR)
Migawka	Auto, Ręczna 1/1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. - wł.
Redukcja szumów (NR)	Ultra DNR 2D / 3D Wył. - wł.
Funkcje dodatkowe	
Strefy zastrzeżone	wł./wył. 24 obszary
Odbicie lustrzne	wł./wył.
Wyostrzanie	wł./wył - płynna regulacja
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR) / Color / B/W
Ruch w oczekiwaniu	Wywołanie funkcji automatyki w bezczynności (Preset/Ścieżka/Trasa)
Zoom cyfrowy	16x
Parametry głowicy	
Pan Tilt	Zakres poziomy 0° - 360° bez punktu krańcowego Zakres pionowy -15° ~ 90°; auto flip 180°
Prędkość obrotu	Prędkość w poziomie 0,1° - 160° / sek Prędkość w pionie 0,1° - 120° / sek
Prędkość w presecie	Prędkość w poziomie 240° Prędkość w pionie 200°
Funkcje automatyki	Presety 80(DH-SD) 255 (Pelco-P/D) / 5 ścieżek, 8 Tras, 5 Auto-Pan, 5 Auto-Scan
Wej /wyj alarmowe	2wejścia / 1 wyjście
Sterowanie	Przez kabel koncentryczny(BNC)/RS 485
Protokół	DH-SD, Pelco P/D (Automatyczne rozpoznawanie)
Zasięg promiennika IR	100m (2 diody krótkiego zasięgu + 4 diody dalekiego zasięgu)
Funkcje video	
Standard video	HDCVI/CVBS
Rozdzielczość	1080P (1920x1080) 25 kl/s ; 720P (1280x720) 25/30/50/60 kl/s
Funkcje audio	
Kanały	1 wejście
Ogólne	
Zasilanie	AC24V/ 3A (±10%)
Pobór mocy	10.5, 26W (IR włączony)
Temperatura pracy	-40°C ~ 60°C
Waga	7.5kg
Wymiary śred/wys (bez uchwytu)	Φ204.7x359.9mm
Klasa szczelności	IP66