

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-dh-sd49212i-hc-2mpix-p-14603.html>



Kamera HD-CVI Speed Dome DH-SD49212I-HC 2Mpix

Cena brutto	1 980,30 zł
Cena netto	1 610,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15870
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Do zmiany standardu, w którym pracuje kamera, wymagany jest kontroler PFM820. Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

SPECYFIKACJA

[Szukaj podobnych](#)

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Zasięg oświetlacza IR:	100 m
Obiektyw:	5.3 ... 64 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 58 ° ... 4.9 ° (dane producenta) • 57 ° ... 5.0 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 12
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego

Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	240 °/s (poziom) 200 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 55 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny - Może działać tylko w trybie CVI
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanywanie w poziomie:	
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • 24 Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 3000 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 20 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa / Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Waga:	3.63 kg (z uchwytem)
Wymiary:	155 x 350 x 255 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata