

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-dh-sd49212i-hc-2mpix-p-14603.html>



## Kamera HD-CVI Speed Dome DH-SD49212I-HC 2Mpix

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 980,30 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 610,00 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>15870</b>       |
| Producent        | <b>Dahua</b>       |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Do zmiany standardu, w którym pracuje kamera, wymagany jest kontroler PFM820. Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

### SPECYFIKACJA

[Szukaj podobnych](#)

|   |  |
|---|--|
| Standard:                                 | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL   |
| Przetwornik:                              | 1/2.8 " STARVIS™ CMOS  |
| Wielkość matrycy:                         | 2.1 Mpx  |
| Rozdzielczość:                            | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>960 x 576 - 960H   |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 100 m  |
| Obiektyw:                                 | 5.3 ... 64 mm  |
| Kąt widzenia:                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 58 ° ... 4.9 ° (dane producenta)</li> <li>• 57 ° ... 5.0 ° (nasze testy)</li> </ul> |
| Zoom optyczny:                            | x 12   |
| Zoom cyfrowy:                             | x 16   |
| Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM: |  |
| Automatyczny oświetlacz IR:               | Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego                        |

|  |  |
|--|--|
| Zakres obrotu w poziomie:              | 360 ° ciągły   |
| Zakres obrotu w pionie:                | -15 ° ... 90 °   |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) ,<br>0.1 °/s ... 120 °/s (pion)   |
| Prędkość obrotowa przy presetach:      | 240 °/s (poziom)<br>200 °/s (pion)   |
| Sterowanie:                            | Za pomocą interfejsu RS-485<br>Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora   |
| Protokoły:                             | Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)  |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):            | > 55 dB  |
| Wyjście wideo:                         | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω   |
| Audio:                                 | Wejście na mikrofon zewnętrzny - Może działać tylko w trybie CVI   |
| Liczba presetów:                       | 300  |
| Ustawiane trasy ruchu:                 | 8  |
| Skanywanie w poziomie:                 |  |
| Parkowanie (Park action):              | Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:            | 2 / 1  |
| Wybrane funkcje:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• 24 Konfigurowalne strefy prywatności</li> </ul> |
| Menu ekranowe OSD:                     |  |
| Zasilanie:                             | 12 V DC / 3000 mA (zasilacz w komplecie)   |
| Pobór mocy:                            | ≤ 20 W   |
| Obudowa:                               | Speed Dome, Metalowa / Plastikowa  |
| Kolor:                                 | Biały  |
| Klasa szczelności:                     | IP66   |
| Wandaloodporna:                        |  |
| Temperatura pracy :                    | -40 °C ... 70 °C   |
| Waga:                                  | 3.63 kg (z uchwytem)   |
| Wymiary:                               | 155 x 350 x 255 mm (z uchwytem)  |
| Obsługiwane języki:                    | angielski  |
| Producent / Marka:                     | DAHUA  |
| Gwarancja:                             | <b>3 lata</b>  |