Dane aktualne na dzień: 13-05-2026 07:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-dh-sd50230i-hc-2mpix-p-19410.html

Kamera HD-CVI Speed Dome DH-SD50230I-HC 2Mpix

Cena brutto	**3 774,87 zł**
Cena netto	**3 069,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21301**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface).

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Kamera IP	Kamera IP
Kompresja video	H.265 M "STANDARD" (CBR/VBR)
Maksimum klatek [ips]	25 [1080p]
Rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw IR	
Obiektyw	4.0 - 139.0mm
Kąt widzenia	* 4.0° - 57.7° (Kąt dla przekątnej) * 16.0° - 2.3° (Kąt dla boku)
Zakres ostrzenia [m]	1.5-50

Kierunek (Lp/Prawy)	Lp
Przykład: dla kina nazwa cel wartość 470000	
Jednostka miary na jednostkę	1000 * mg/g
Jednostka miary na jednostkę	m^3 = 1000 l
Przykład: dla kina (dzienna/nocna cyclus)	8:00 Tu ... 20:00 Tu (dzienna) 0:00 Tu ... 4:00 Tu (nocna)
Przykład: dla kina (poj. przedział)	max. 5000 Tu
Interface	dwyjściowy interfejs Pro-MIN możliwość zastosowania jako bufor komunikacyjny/czujnik na potrzeby sygnalizacji SIMPLE, BUS, SNIPR
Producent	Micro-Air, Micro-X, PRO-MIN (wyrób wyłącznie)
Producent (zgłoszenie/ref. EMC)	1.13.148
Wyjście analog.	0/4-20 mA, 2 szyny Pt-in
Audio	Głośnik na 1W/8Ohm (wewnętrzny)
Ilość przekaźników	4/8
Ustawienia Fabry Ind Ser	4
Ustawienia na jednostkę	
Ustawienia (Port ustrój.)	(Wyrzucenie ustawienia) Tu/Hz (Fabry, Ustawienia, Hz) (ust.dmin/dmax/t) (t=czas tworzy.(min))
Wejścia z czujnika wartrówn	1 x 4
Wyjście funkcja	x 0/4-20MA, 0/4-20MA, (Cyf)Ilość dodatkowy czujnik na obwodzie x MIN - 0/4-20 , Sumowi wartość dynamiki zewnętrzna x 0/8 , Wartość/ilość TDC (zewnętrzne) x MIN/TRIG - dodatkowy przekaźnik Hz (+/Hz)(gr.dwuzm) x Automatyczny Kaskdo Nast x 0-5V/Hz(+/Hz)wartość ch/obj. (czy/wartość)
Nazwa urządzenia ORM	
Zasilanie	24 V AC (-15%/+10%) (zasilanie ze transformatora)
Obudowa	Typoszt Kierow. Wdzadzowa
Kolor	Biały
Klasa ochronności	IP67
Wymiar/długość	200x
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.45 kg (z wtyczkami)
Wymiary	87 MM x 43 MM (bez wtyczkami)
Mikrofoniczna (przy)	(wyjątek, jeśli)
Producent (Ritche)	(wdrzut)