Dane aktualne na dzień: 13-05-2026 03:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-dh-sd50430i-hc-4mpix-p-16628.html

Kamera HD-CVI Speed Dome DH-SD50430I-HC 4Mpix

Cena brutto	**4 132,80 zł**
Cena netto	**3 360,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16866**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p, 4Mpx@HD-CVI. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Standard:	AHD / HD-CVI / TVI / PAL
Przetwornik:	1/3 " CMOS
Wielkość matrycy:	4.0 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1520 - 4.0 Mpx tylko HD-CVI , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Oświetlacz IR:	
Obiektyw:	4.5 ... 135 mm
Kąt widzenia:	• 60 ° ... 2.2 ° (dane producenta) • 56 ° ... 2.9 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 30
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 350 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 250 °/s (pion)

Prędkość obrotowa przy presetach:	max. 500 °/s
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora DAHUA, BCS, RAPID - tylko HD-CVI
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 55 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω - Do zmiany standardu, w którym pracuje kamera, wymagany jest kontroler PFM820
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny - Może działać tylko w trybie CVI
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • 24 Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	24 V AC / 1500 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 23 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Waga:	3.16 kg (z uchwytem)
Wymiary:	Ø 186 x 415 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata