Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-dh-sd59230i-hc-2mpix-p-11184.html



Kamera HD-CVI Speed Dome DH-SD59230I-HC 2MPix

Cena brutto	**5 495,59 zł**
Cena netto	**4 467,96 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11947**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- przetwornik 1/2.8" Exmor CMOS
- wysoka jakość obrazu: 25 kl/s @ 1080P
- duży zasięg transmisji (do 500m) z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω (do 300m z wykorzystaniem skrętki)
- menu OSD
- funkcje: DWDR, AWB, AGC, BLC, 3DNR
- mechaniczny filtr ICR
- wyjście wideo BNC HDCVI/analogowe PAL (możliwość przełączenia)
- zoom optyczny 30x (motozoom), zoom cyfrowy 16x
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- wejście audio, RS485
- max zasięg reflektora IR 100m
- zasilanie AC24V
- stopień ochrony IP66

Przeznaczenie

Technologia HD-CVI pozwala na uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazu HD wykorzystując standardowy przewód koncentryczny i przesłanie sygnału nawet do 500m (w przypadku skrętki max 300m przy zastosowaniu odpowiednich transformatorów wideo). Dzięki temu nie ma konieczności wymiany okablowania w istniejącym systemie monitoringu. W dodatku sygnał jest przesyłany bez opóźnień i zakłóceń. Główne zalety HD-CVI w porównaniu do systemów IP to m.in.: łatwość instalacji i konfiguracji, brak opóźnień, dłuższy dystans transmisji sygnału.

Kamera może służyć do monitoringu np.

- centrum handlowego,
- więzienia,
- banku,
- hurtowni,
- szkół,
- dworca itp.

Opis produktu

Kamera obrotowa marki Dahua DH-SD59230I-HC jest przeznaczona do różnorodnych zastosowań nadzoru wizyjnego. Kamera oparta jest na przetworniku obrazu najwyższej jakości uzyskując rozdzielczość 2 MPX. Pozwala to na rozpoznanie wielu szczegółów oraz identyfikację osób. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw zdalnie regulowany z 30-krotnym zoomem optycznym, co pozwala na duże przybliżenie obserwowanego obiektu. Kamera została wyposażona w wejścia/wyjścia alarmowe. Istnieje również możliwość przełączenia kamery w tryb analogowy i podpięcia do monitora czy rejestratora starszego typu. Menu OSD pozwala na dostosowania obrazu do miejsca instalacji oraz oświetlenia. Nie potrzebujemy dodatkowego przewodu, sterowanie wykonujemy zdalnie poprzez rejestrator.

Specyfikacja techniczna

Model	DH-SD59230I-HC
KAMERA	
Przetwornik obrazu	Przetwornik CMOS 1/2.8”
Efektywna liczba pikseli	1920 (poz.) x 1080 (pion.) 2 MPX
Rozdzielczość pozioma	≥1000TVL
System skanowania	Progresywny
Szybkość elektronicznej migawki	1/1s ~1/30,000s
Min. oświetlenie	0.05 Lux/F1.6 (kolor); 0.005Lux/F1.6 (IR włączone)
Stosunek sygnału do szumu	Więcej niż 50 dB
Rozdzielczość kamery	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Wyjścia wideo	1 kanał BNC HDCVI HD / CVBS SD
CECHY KAMERY	
Dzień/noc	Automatyczny (ICR) / Kolor / Czarno-biały
Kompensacja tła	BLC/HLC/DWDR (cyfrowy WDR)
Balans bieli	Automatyczny, ATW, Zewnętrzny, Wewnętrzny, Ręczny
Regulacja wzmocnienia	Automatyczna/Ręczna
Redukcja szumu	2D/3D
Strefy prywatności	Do 24 stref
Cyfrowy Zoom	16x
OBIEKTYW	
Ogniskowa	4.3 mm~129mm(30x Zomm optyczny)
Maks. przysłona	F1.6~ F2.34
Kontrola ostrości	Automatyczna/Ręczna
Kąt widzenia	Poz 65.1° ~ 2.34°
Odległość ogniskowej	100mm~1000mm
PTZ	
Zakres obrotu w poziomie/pionie	Obrót poziomy 0~360 ciągły; Obrót w pionie -15~90, pełny ruch 180
Ręczna kontrola prędkości	Obrót poziomy 0,1 - 300 st/s, Obrót w pionie 0,1~200
Prędkość presetów	Obrót poziomy 400; Obrót pionowy 300
Liczba presetów	300(DH-SD), 255(Pelco-P/D)
Tryb PTZ	5 ścieżek, 8 tras, Automatyczne skanowanie, automatyczny obrót
Ustawienia prędkości	Dostosowanie prędkości obrotowej kamery czy funkcji zoom w zależności od ogniskowej
Zachowanie po przywróceniu zasilania	Automatyczny powrót do poprzednich funkcji PTZ np. w wyniku awarii zasilania.
Ruch w oczekiwaniu	Aktywacja Preset / Skan / Ścieżka / Wzorzec
Protokół	DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition)
Zasięg IR	100m
AUDIO	
Interfejs	1 kanał wejściowy
INTERFEJS ZEWNĘTRZNY	
RS485	1 kanał
Alarm	2/1 kanały wejścia/wyjścia
OGÓLNE	
Zasilacz	AC24V / 3A
Zużycie energii	12W, 25W (IR on)
Środowisko pracy	-40ºC ~ 70ºC / Less than 90% RH
Stopień ochrony	IP66
Wymiary	Φ186mm×310mm
Waga	3.5kg

W skład zestawu wchodzi

- KAMERA HDCVI DAHUA DH-SD59230I-HC (nr. kat 10946)
- Gwarancja
- Paragon lub faktura VAT