Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:36

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-dh-sd59430i-hc-4mpix-p-14607.html



Kamera HD-CVI Speed Dome DH-SD59430I-HC 4MPix

Cena brutto	**4 649,40 zł**
Cena netto	**3 780,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15876**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

SD59430I-HC kamera obrotowa HDCVI ze zwiększoną prędkością obrotową do 400°/s

SD59430I-HC to nowoczesna kamera obrotowa przeznaczona do pracy w technologii **HDCVI** z **30-krotnym optycznym zoomem**. Nowoczesny przetwornik CMOS pozwala uzyskać bardzo wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MPx (2592x1520) przy 25 kl/s. Promiennik IR o zasięgu **100m** oraz mechaniczny filtr podczerwieni ICR umożliwiają pracę w słabych warunkach oświetleniowych i w całkowitej ciemności. Kamera posiada menu OSD z funkcjami zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu takimi jak np: **WDR120dB**, 2D/3D-DNR, AGC, ATW, BLC, HLC. Metalowa obudowa o klasie szczelności **IP66** oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza AC 24V. Kamera może pracować również w trybie Analog.

Charakterystyka produktu:

- kamera systemu HDCVI (może pracować również w trybie Analog)
- przetwornik obrazu: 1/3" CMOS
- rozdzielczość: 25 kl/s w 4Mpx, 1080p, 25/50 kl/s w 720p
- obiektyw: 4.5-135mm, zoom optyczny 30x (kąt widzenia: 60°~2.2°)
- czułość: Color: 0.05 Lux dla F1.6, 0 Lux IR-wł.
- szybkość migawki: 1/3s ~ 1/300000s
- mechaniczny filtr podczerwieni – ICR
- zasięg promiennika IR do 100m
- menu OSD (UTC)
- funkcje: WDR120dB, 2D/3D-DNR, AGC, BLC, HLC, ATW
- wyjście video BNC: HDCVI/CVBS
- 1 x wej. audio
- 2 x wej. / 1 x wyj. alarmowe
- interfejs RS485
- zasilanie: 24VAC
- pobór prądu: max. 23W (IR-wł.)
- temperatura pracy: -40°C do +70°C
- obudowa metalowa: klasa szczelności IP66
- wymiary: Φ186x309mm
- waga: 3.5kg

Specyfikacja techniczna:

Model	SD59430I-HC
	Kamera
Sensor obrazu	1/3" CMOS
Rozdzielczość	25 kl/s w 4Mpx(2592x1520), 1080p, 25/50 kl/s w 720p
Czułość	Color: 0.05 Lux dla F1.6, 0 Lux IR-wł.
Elektroniczna migawka	1/3 do 1/300000s
Obiektyw	4.5-135mm, zoom optyczny 30x (kąt widzenia: 60°~2.2°)
Apertura	F1.6 ~ F4.4
Dystans reg. ostrości	100mm~1000mm
Regulacja ostrości	Auto/Manual
Stosunek sygnał/szum	> 55dB
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewnętrzna
Audio	1 x wej.
Alarm	2 x wej. / 1 x wyj.
Interfejs RS485	Tak
	Funkcje
Menu OSD	Tak (UTC)

Dzień/Noc	Auto(ICR) / Color / B/W