Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-dh-sd60430i-hc-4mpix-p-15477.html



Kamera HD-CVI Speed Dome DH-SD60430I-HC 4MPix

Cena brutto	**5 580,45 zł**
Cena netto	**4 536,95 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16868**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan Exmor CMOS
Wielkość matrycy:	4.0 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1520 - 4.0 Mpx - tylko HD-CVI , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Zasięg oświetlacza IR:	
Obiektyw:	4.5 ... 135 mm
Kąt widzenia:	• 60 ° ... 2.2 ° (dane producenta) • 56 ° ... 3 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 30
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	

Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-20 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 150 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora DAHUA, BCS, RAPID
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 55 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	24 V AC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 20 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Waga:	4.27 kg (z uchwytem)
Wymiary:	222 x 330 x 415 mm (z uchwytem)

Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata