Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-speed-dome-dh-sd6ce225i-hc-2mpix-p-20857.html



Kamera HD-CVI Speed Dome DH-SD6CE225I-HC 2MPix

Cena brutto	**4 286,51 zł**
Cena netto	**3 484,97 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22922**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" Sony STARVIS™ CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Zasięg oświetlacza IR:	200 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	4.8 ... 120 mm
Kąt widzenia:	• 63 ° ... 2.6 ° (dane producenta) • 56 ° ... 3.2 ° (nasze testy)

Zoom optyczny:	x 25
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-20 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	300 °/s (poziom) , 200 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora Dahua
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • 24 Konfigurowalne strefy prywatności • Kamera wyposażona jest we wbudowaną grzałkę wraz z termostatem

Menu ekranowe OSD:	
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	24 V AC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 25 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	6.5 kg
Wymiary:	270 x 420 x 209 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata