Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-bcs-thc3400ir-e-4mpix-2-8mm-p-19014.html



# Kamera HD-CVI tubowa BCS-THC3400IR-E 4Mpix 2,8mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **377,62 zł** |
| Cena netto | **307,01 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **20866** |
| Producent | **BCS** |

## Opis produktu

Kamera tubowa HD-CVI 4Mpx model BCS-THC3400IR-E marki BCS Line.

Została wyposażona w przetwornik 1/3” 4Mpx PS CMOS, zapewniający obraz wysokiej jakości, który oddaje rzeczywiste kolory oraz niweluje szumy przy niewielkim oświetleniu. Urządzenie posiada obiektyw stałoogniskowy 2.8mm. Dzięki zastosowaniu technologii DWDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano technologię 3D Noise Reduction, która zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, funkcja BLC zapewnia lepszy balans światła, zaś ABW bieli. By poprawić jeszcze bardziej jakość obrazu do urządzeń dodano funkcję AGC-automatyczną regulację wzmocnienia sygnału.

Wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 metrów, zapewniając widoczność w nocy.
Klasa szczelności IP66.

### CHARAKTERYSTYKA KAMERY

- Rodzaj przetwornika: 1/3” 4Mpx PS CMOS,
- Ilość pikseli: 4Mpx,
- Rozdzielczość: 2688×1520,
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm,
- Zasięg promiennika IR: do 30 metrów,

- Funkcje: AWB, AGC, HLC, BLC, DWDR, 3DNR,
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR,
- Funkcja Dzień/Noc,
- Klasa szczelności: IP66,
- Zasilanie: DC12V.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| KAMERA | |
| Przetwornik | 1/3” 4Mpx PS CMOS |
| Ilość pikseli | 2688×1520 |
| Czułość | 0.03Lux/F2.0 (Kolor,30IRE)<br>0Lux/F2.0(IR Wł.) |
| Rozdzielczość | 4M(2688×1520)@30fps<br>2M(1920x1080)@30fps<br>720P(1280 x720)@30fps |
| Zasięg podczerwieni | do 30 metrów |
| OBIEKTYW | |
| Obiektyw | 2.8mm |
| Zoom optyczny | - |
| Typ obiektywu | Stały |
| Maksymalna wartość przysłony | F2.0 |

| | |
|---|---|
| Pole widzenia | H: 99.7° |
| WIDEO | |
| Wyjście | HDCVI/ANALOG: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm |
| OGÓLNE | |
| Zasilanie | DC12V |
| Pobór prądu | <4.6W |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Klasa wandaloodporności | - |
| Wymiary | Φ70mm×164.7mm |
| Waga | 380g |