Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-b1a21-0360b-2mpix-p-18012.html



# Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-B1A21-0360B 2Mpix

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **216,48 zł** |
| Cena netto | **176,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **19795** |
| Producent | **Dahua** |

## Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Produkt serii DAHUA Cooper został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 5 Mpx (AHD) / max. 8 Mpx (HD-CVI / HD-TVI). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Zmiany standardu można dokonać za pomocą rejestratora - wchodząc w menu OSD kamery, lub przy pomocy kontrolera PFM820.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku.

| | |
|---|---|
| Standard | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
| Przetwornik | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw (ogniskowa) | 3.6 [mm] |
| Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) - 1080p<br>1280 (H) × 960 (V) - 1.3M<br>1280 (H) × 720 (V) - 960H (1Mp) |
| Obiektyw | Fixed |
| Inne właściwości | * IP67 - Stopień ochrony<br>* IK10 - Stopień ochrony |
| Zasięg podczerwieni do [m] | 20 m |
| Regulacja (kąty) obiektywu [°] | Horizontal pivot |
| Wymiary (szer. × wys. × dł.) | 105 × 90 × 241 / 90 × 75 × 241 [mm] |
| | |

| | |
|---|---|
| Stosowane zgodnie z normą (EN) | 1 mm kW |
| Rama aluminiowa HMA | Rama HMA dostępna jedynie wyposażeniu Vektrek |
| Wyposażenie | — 24 HMA5 - Nowość wersja dynamiki zwiększona.<br>— 210 HMA - Cyfrowa radiacja zoomu w obiektu<br>— Mini Pilot - zwiększenia jej bezpieczeństwa i czasuje zasadu<br>— Anti-Pitcher - Technologia zdrowiejąca dopiszą ceny oferty migdałowy obiektu<br>— HA - Mechanizmy HA Pilot podstawowym<br>— Hi-Cut - Ochrona kosmiczny obiektu<br>— Powerpress - Wyposażenie elektrolite obrazu<br>— Anti - Aktywizacja kroku dygestyje wzmocnienia obrazu<br>— Kindly przyzwalanie<br>— Automatyczny Sekcia Nadi |
| Akcesoria | Ich 3 HD 2 dzie ma |
| HMA Heavy | 4 in 4 Hd |
| Montaż | Instytut / Zawód |
| Kolor | Rady |
| Masa samochodu | akcji |
| Całkowita masa (kleny | ale Ye — ale Ye |
| Długo | 4 in kg |
| Wymiary | ma — in Ye — in Ye ma |
| Producent / Marka | Vektrek |
| Ilość kg | 1 ma |