

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw1200r-0360b-2mpix-p-18025.html>



Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW1200R-0360B 2Mpix

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 195,57 zł |
| Cena netto | 159,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 19808 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface).

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku

| | |
|--------------------------------|---|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p AHD-M, HD-CVI, HD-TVI 960 x 576 - 960H PAL |
| Obiektyw: | 3.6 mm |
| Kąt widzenia: | 90 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 20 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω |
| Menu ekranowe OSD: | |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia |

| | |
|---------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli |
| Zasilanie: | 12 V DC / 240 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 2.9 W |
| Obudowa: | Compact, Plastikowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.144 kg |
| Wymiary: | 154 x 70 x 70 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |