Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw1200rp-vf-ire6-p-15679.html



# Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW1200RP-VF-IRE6

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **396,06 zł** |
| Cena netto | **322,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **17099** |
| Producent | **Dahua** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>960 x 576 PAL |
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Wyjście wideo: | AHD, HD-CVI, HD-TVI - 1 Vpp / 75 Ω |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm |
| Kąt widzenia: | • 106 ° ... 30 ° (dane producenta)<br>• 103 ° ... 29 ° (nasze testy) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wybrane funkcje: | • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie |

| | |
|---|---|
| | • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• Automatyczny balans bieli |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator |
| Zasilanie: | 12 V DC / 660 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 7.9 W |
| Obudowa: | Compact, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.64 kg |
| Wymiary: | 213 x 90 x 90 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |