

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw1220slp-0360b-2mpix-p-15671.html>



Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW1220SLP-0360B 2Mpix

Cena brutto	222,63 zł
Cena netto	181,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17090
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.9" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległość nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Standard:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjście wideo:	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	3,6 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 103 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • AGC - Automagiczna regulacja wzmacnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automagiczny balans bieli • Do zmiany standardu, w którym pracuje kamera, wymagany jest kontroler PFM820
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie:	12 V DC / 330 mA
Pobór mocy:	≤ 3.9 W
Obudowa:	Compact, Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.22 kg
Wymiary:	162 x 70 x 70 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata