

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw1239tIm-a-led-0360b-p-20762.html>



## Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>418,20 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>340,00 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>22811</b>      |
| Producent        | <b>Dahua</b>      |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

|   |  |
|---|--|
| Standard:                                 | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS  |
| Przetwornik:                              | 1/2.8 " CMOS   |
| Wielkość matrycy:                         | 2.16 Mpx   |
| Rozdzielczość:                            | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p ,<br>960 x 576 - 960H, PAL                                    |
| Obiektyw:                                 | 3.6 mm   |
| Kąt widzenia:                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 87 ° (dane producenta)</li> <li>• 83 ° (nasze testy)</li> </ul> |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m   |
| Wyjście wideo:                            | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω   |
| Audio:                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> </ul>                                   |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>   |
| Menu ekranowe OSD:  | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA  |
| Wybrane funkcje:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul> |
| Klasa szczelności:  | IP67   |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 350 mA   |
| Pobór mocy:         | ≤ 4.2 W  |
| Obudowa:            | Dome, Aluminium + Plastik  |
| Wandaloodporna:     |  |
| Kolor:              | Biały + Czarny   |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C   |
| Waga:               | 0.3 kg   |
| Wymiary:            | 198 x 80 x 76 mm   |
| Producent / Marka:  | DAHUA  |
| Gwarancja:          | 3 lata   |