

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw1400rp-0280b-4mpx-p-15677.html>



## Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW1400RP-0280B 4Mpx

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>247,23 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>201,00 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>17096</b>      |
| Producent        | <b>Dahua</b>      |

### Opis produktu

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Standard:                      | HD-CVI, PAL   |
| Wielkość matrycy:              | 4.1 Mpx   |
| Przetwornik:                   | 1/3 " Progressive Scan CMOS   |
| Rozdzielczość:                 | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>960 x 576 - 960H, PAL  |
| Współpraca z oświetlaczem IR:  | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni  |
| Wyjście wideo:                 | HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω   |
| Obiektyw:                      | 2.8 mm  |
| Kąt widzenia:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 ° (dane producenta)</li> <li>• 97 ° (nasze testy)</li> </ul>   |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):    | > 65 dB   |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 20 m  |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna  |
| Wybrane funkcje:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> </ul> |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul> |
| Menu ekranowe OSD:  | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator   |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 270 mA  |
| Pobór mocy:         | ≤ 3.2 W   |
| Obudowa:            | Compact, Aluminium  |
| Kolor:              | Biały   |
| Klasa szczelności:  | IP67  |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C  |
| Waga:               | 0.15 kg   |
| Wymiary:            | 157 x 70 x 70 mm  |
| Obsługiwane języki: | angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, włoski  |
| Producent / Marka:  | DAHUA   |
| Gwarancja:          | 3 lata  |