Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:52

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw1400s-poc-0280b-p-18021.html



Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW1400S-POC-0280B

Cena brutto	**382,53 zł**
Cena netto	**311,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19804**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface).

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zastosowana w urządzeniu technologia PoC (Power over Coaxial) pozwala zasilić kompatybilne z tym standardem kamery po kablu koncentrycznym bezpośrednio z rejestratora, eliminując tym samym potrzebę stosowania dodatkowych przewodów, lub zasilaczy. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga! W rozdzielczości 4 Mpx kamera współpracuje jedynie z rejestratorami DAHUA obsługującymi tę rozdzielczość.

Standard:	HD-CVI, PAL
Wielkość matrycy:	4.1 Mpx
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjście wideo:	HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 100 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m

Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie:	• PoC, • 12 V DC / 360 mA
Pobór mocy:	≤ 4.4 W
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	165 x 70 x 72 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata