Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:52

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw1400t-a-0280b-4mpix-p-18029.html



# Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW1400T-A-0280B 4Mpix

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **313,65 zł** |
| Cena netto | **255,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **19812** |
| Producent | **Dahua** |

## Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 5 Mpx (AHD) / max. 8 Mpx (HD-CVI / HD-TVI). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

**Uwaga!** W rozdzielczości 4 Mpx kamera współpracuje jedynie z rejestratorami DAHUA obsługującymi tę rozdzielczość.

| | |
|---|---|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>960 x 576 - 960H, PAL |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | • 97 ° (dane producenta)<br>• 94 ° (nasze testy) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |

| | |
|---|---|
| Audio: | Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI |
| Wybrane funkcje: | • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• Strefy prywatności<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Automatyczny balans bieli<br>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator |
| Zasilanie: | 12 V DC / 330 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 4 W |
| Obudowa: | Compact, Aluminium |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.37 kg |
| Wymiary: | 176 x 73 x 73 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |