Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw1500t-0280b-5mpix-p-20776.html



Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW1500T-0280B 5Mpix

Cena brutto	**319,80 zł**
Cena netto	**260,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22827**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

	DH-HAC-HFW1500T-0280B
Główne	
Przetwornik	1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
Efektywna liczba pikseli	2592(H)x1944(V), 5.0Mpx
Migawka	1/25 ~ 1/100000s (PAL) 1/30 ~ 1/100000s (NTSC)
Czułość	0.02Lux/F1.85 (30IRE) 0Lux (IR wł.)
Stosunek sygnału do szumu	>65dB
Oświetlacz	1 dioda IR LED
Zasięg oświetlacza	30m (98ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Obiektyw	
Rodzaj	Stałoogniskowy
Ogniskowa	2.8mm (F1.85)
Kąt widzenia	H: 93°
Regulacja ostrości	Stała
Tryb makro	800mm (31.5")
Zasięg DORI	Wykrywanie: 56m (184ft) Obserwacja: 22m (72ft) Rozpoznanie: 11m (36ft) Identyfikacja: 6m (21ft)
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	5Mpx, 2592x1944 pikseli
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania	20 kl/s @ 5Mpx 25/30 kl/s @ 4Mpx 25/30 kl/s @ 2Mpx
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / ręczny
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Kontrola wzmocnienia	AGC
Redukcja szumów	2D
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / ręczny

Smart IR	Automatyczny / ręczny	
Złącza		
Wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω	
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie	
Audio	Brak	Wbudowany mikrofon
Funkcje		
Tryb pracy	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez menu OSD	
Menu OSD	Tak	
Języki OSD	polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, japoński, koreański,	
Klasa szczelności	IP67	
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 90° Obrót: 0° ~ 360°	
Pozostałe		
Certyfikaty	CE: (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC: (CFR 47 FCC Part 15 sub part B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	
Materiał obudowy	Aluminium	
Zasilanie	12V DC (±30%)	
Pobór mocy	Maks. 3.7W (12V DC, IR wł.)	
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)	
Temperatura otoczenia	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)	
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)	
Waga	370g (0.82lb)	
Wymiary (szer. / dł. / wys.)	72.4x176x72.5mm (2.85" x 6.93" x 2.85")	
Gwarancja	36 miesięcy	