

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw1500t-a-0280b-5mpix-p-20777.html>



Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW1500T-A-0280B 5Mpix

Cena brutto	359,16 zł
Cena netto	292,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22828

Opis produktu

- standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS*
- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 2592x1944 (5Mpx) @ 20 kl/s
- czułość: 0.02lux/F1.85 30IRE, 0lux (IR wł.)
- obiektyw: 2.8mm
- 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- AGC, AWB, BLC, HLC, 2D DNR, DWDR
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- w modelu DH-HAC-HFW1500T-A-0280B
 - wbudowany mikrofon
- menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC)
- systemy: strefy prywatności (8 masek)
- obudowa: klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC
- wymiary: 72.4x176x72.5mm (szer./dł./wys.)
- gwarancja: 36 miesięcy

DH-HAC-HFW1500T-0280B

Główne

Przetwornik	1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
Efektywna liczba pikseli	2592(H)x1944(V), 5.0Mpx
Migawka	1/25 ~ 1/100000s (PAL) 1/30 ~ 1/100000s (NTSC)

Czułość	0.02Lux/F1.85 (30IRE) 0Lux (IR wł.)
Stosunek sygnału do szumu	>65dB
Oświetlacz	1 dioda IR LED
Zasięg oświetlacza	30m (98ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Obiektyw	
Rodzaj	Stałogniskowy
Ogniskowa	2.8mm (F1.85)
Kąt widzenia	H: 93°
Regulacja ostrości	Stała
Tryb makro	800mm (31.5")
Zasięg DORI	Wykrywanie: 56m (184ft) Obserwacja: 22m (72ft) Rozpoznanie: 11m (36ft) Identyfikacja: 6m (21ft)
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	5Mpx, 2592x1944 pikseli
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania	20 kl/s @ 5Mpx 25/30 kl/s @ 4Mpx 25/30 kl/s @ 2Mpx
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / ręczny
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Kontrola wzmocnienia	AGC
Redukcja szumów	2D
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / ręczny
Smart IR	Automatyczny / ręczny
Złącza	
Wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Audio	Brak Wbudowany mikrofon
Funkcje	
Tryb pracy	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez menu OSD
Menu OSD	Tak
Języki OSD	polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, japoński, koreański,
Klasa szczelności	IP67
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 90° Obrót: 0° ~ 360°
Pozostałe	
Certyfikaty	CE: (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC: (CFR 47 FCC Part 15 sub part B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Materiał obudowy	Aluminium
Zasilanie	12V DC (±30%)
Pobór mocy	Maks. 3.7W (12V DC, IR wł.)
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Waga	370g (0.82lb)
Wymiary (szer. / dł. / wys.)	72.4x176x72.5mm (2.85" x 6.93" x 2.85")
Gwarancja	36 miesięcy

