Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-tubowa-dh-hac-hfw2501tu-z-a-27135-5m-p-23650.html



Kamera HD-CVI tubowa DH-HAC-HFW2501TU-Z-A-27135 5M

Cena brutto	**1 108,23 zł**
Cena netto	**901,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26097**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczo??:	2880 x 1620 - 5 Mpx tylko HD-CVI , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Wyj?cie wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 ?
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
K?t widzenia:	• 113 ° ... 31 ° (dane producenta)

	• 110 ° ... 32 ° (nasze testy)
Zasi?g o?wietlacza IR:	80 m
Regulacja mocy o?wietlacza IR:	Automatyczna
Audio:	• Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:	• Obiektyw motozoom, AutoFocus • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC/HLC-Pro - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzie?/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatno?ci

	• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów zwi?zanych z opadami atmosferycznymi • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 4 x
Menu ekranowe OSD:	tak
Zasilanie:	12 V DC / 890 mA
Pobór mocy:	≤ 10.7 W
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Bia?y + Czarny
Klasa szczelno?ci:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.78 kg
Wymiary:	244 x 90 x 90 mm