

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-tvi-kopulowa-ds-2ce56d0t-it1e-2mpix-2-8-p-20727.html>



## Kamera HD-TVI kopułowa DS-2CE56D0T-IT1E 2Mpix 2.8

Cena brutto	<b>284,13 zł</b>
Cena netto	<b>231,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22775</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

#### Cechy wyróżniające:

- Rozdzielczość kamery 1080p (2 Mpix),
- Sygnał wyjściowy w standardzie HD-TVI,
- Czułość 0,01 lx,
- Obiektyw 2,8 mm,
- Zasilanie PoC - przesyłanie zasilania i sygnału wideo przez jeden przewód,
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR),
- Szczelna (klasa IP66) obudowa,
- Oświetlacz podczerwieni Smart IR o zasięgu do 20 m.

Kamera firmy Hikvision DS-2CE56D0T-IT1E przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 1080p. Dzięki czułości wynoszącej 0,01 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu do 20 m, wykonanym w technice EXIR, wynikowy obraz cechuje wysoka jakość oraz dobre parametry nawet przy słabym oświetleniu.

#### Parametry techniczne:

Nazwa	DS-2CE56D0T-IT1E
Standard	HD-TVI
Liczba efektywnych pikseli	1920x1080
Czułość (lx)	0,01
Elektroniczna migawka	Tak
AGC	Tak
Menu OSD	Nie
BLC	nie
Dzień/ noc	Tak, ICR
Cyfrowa redukcja szumów	Tak, 2D
Strefy prywatności	nie
Odbicie lustrzane	nie
Detekcja ruchu	nie
Oświetlacz	zasięg do 20 m (EXIR 2.0)
Obiektyw	2,8 mm
Kąt widzenia	103°
Obudowa	sufitowa
Wymiary obudowy	ø110 x 93 mm
Materiał obudowy	plastik
Temperatura pracy	-40...+ 60°C
Klasa szczelności	IP66
Złącza zewnętrzne	wideo (BNC) zasilanie (gniazdo 2,1/5,5)
Zasilanie	PoC.af DC 12 V; 0,3 A
Pobór mocy	4 W



---

Masa

0,35 kg