

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-tvi-kopulowa-ds-2ce56d0t-itme-2mpix-2-8-p-22737.html>



Kamera HD-TVI kopułowa DS-2CE56D0T-ITME 2Mpix 2.8

Cena brutto	265,68 zł
Cena netto	216,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25038

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI.

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Możliwość zasilania kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia.

SPECYFIKACJA

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 103 ° (dane producenta) • 101 ° (dane testy)
Wyjście wideo:	HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, kącie równomiernie oświetlają całe sceny, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyka regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (7%) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automagiczny balans biały • Mirror - Odcięcie lasera obrazu • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie:	PoC.af. 12 V DC / 250 mA
Moc maxy:	≤ 3 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0,26 kg
Wymiary:	91 x 83 x 68 mm
Producent / Marka:	Hikvision