Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-tvi-kopulowa-ds-2ce56d0t-itme-2mpix-2-8-p-22737.html



Kamera HD-TVI kopułowa DS-2CE56D0T-ITME 2Mpix 2.8

Cena brutto	**265,68 zł**
Cena netto	**216,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25038**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI.

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Możliwość zasilenia kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia.

SPECYFIKACJA

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczo??:	1920 x 1080 - 1080p
Zasi?g o?wietlacza IR:	20 m
Regulacja mocy o?wietlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 103 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Wyj?cie wideo:	HD-TVI, 1 Vpp / 75 ? - Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia

	• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie o?wietlaj? ca?? scen?, zarówno centralny punkt jak i naro?niki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dost?pne poprzez rejestrator
Zasilanie:	PoC..af , 12 V DC / 250 mA
Pobór mocy:	≤ 3 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Bia?y
Klasa szczelno?ci:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	91 x 83 x 68 mm
Producent / Marka:	Hikvision