Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:36

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-tvi-kopulowa-ds-2ce56h0t-vpite-5mpix-p-20732.html



Kamera HD-TVI kopułowa DS-2CE56H0T-VPITE 5Mpix

Cena brutto	**452,64 zł**
Cena netto	**368,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22780**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 5 Mpx. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°).

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Dane techniczne:

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kl/s , • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 85 ° (dane producenta) • 80 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo:	HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje:	• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	tak
Zasilanie:	• PoC.af, • 12 V DC / 450 mA
Pobór mocy:	≤ 5.4 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Klasa szczelności:	IP67

Wandaloodporna:	IK10
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	Ø 111 x 82 mm
Producent / Marka:	HIKVISION