

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-tvi-kopulowa-ds-2ce79h0t-it3zf-5mpix-p-24979.html>



## Kamera HD-TVI kopułowa DS-2CE79H0T-IT3ZF 5Mpix

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>724,47 zł</b> |
| Cena netto       | <b>589,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>27652</b>     |
| Producent        | <b>Brak</b>      |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°).

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

### SPECYFIKACJA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Standard:                      | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS  |
| Przetwornik:                   | Progressive Scan CMOS  |
| Wielkość matrycy:              | 5 Mpx  |
| Rozdzielczość:                 | 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s ,<br>2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s ,<br>1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI, 25 kl/s<br>960 x 576 - 960H @ CVBS |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 40 m   |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna   |
| Obiektyw:                      | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom   |
| Kąt widzenia:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 ° ... 26 ° (dane producenta)</li> <li>• 93 ... 25 (nasze testy)</li> </ul>   |
| Wyjście wideo:                 | 1 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, Gniazdo BNC   |
| Wybrane funkcje:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> </ul>  |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> </ul> |
| Menu ekranowe OSD:  |  |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 520 mA   |
| Pobór mocy:         | ≤ 6.2 W  |
| Obudowa:            | Dome, Metalowa   |
| Kolor:              | Biały  |
| Klasa szczelności:  | IP67   |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C   |
| Waga:               | 0.6 kg   |
| Wymiary:            | 134 x 124 x 110 mm   |
| Obsługiwane języki: | angielski  |
| Producent / Marka:  | Hikvision  |
| SAP Code:           | 300615088  |