

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-tvi-kopulowa-ds-2ce79u8t-it3z-8mpix-p-20667.html>



Kamera HD-TVI kopułowa DS-2CE79U8T-IT3Z 8Mpix

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 878,21 zł |
| Cena netto | 1 527,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 22713 |
| Producent | HIKVision |

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 8 Mpx (4K). Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°).

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Dane techniczne:

| | |
|--------------------------------|---|
| Standard: | HD-TVI, PAL |
| Przetwornik: | Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 8.29 Mpx |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 |
| Zasięg oświetlacza IR: | 80 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Obiektyw: | 2.8 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | <ul style="list-style-type: none"> • 108 ° ... 46 ° (dane producenta) • 104 ° ... 46 ° (nasze testy) |
| Wyjście wideo: | 1 x HD-TVI - Gniazdo BNC 1 x CVBS - Gniazdo BNC |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu |
| Menu ekranowe OSD: | TAK |
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.1 A |
| Pobór mocy: | ≤ 14 W |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |



| | |
|---------------------|--------------------|
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.62 kg |
| Wymiary: | 134 x 124 x 111 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | HIKVISION |
| Gwarancja: | 3 lata |