Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-tvi-kopulowa-hyundai-hyu-291-5mpix-2-8-12mm-p-14362.html



Kamera HD-TVI kopułowa HYUNDAI HYU-291 5Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**442,80 zł**
Cena netto	**360,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15593**
Producent	**Hyundai**

Opis produktu

Kamera HYU-291 to produkt firmy HYUNDAI, pochodzący z rewolucyjnej linii Turbo HD ULTRA PRO. Urządzenie łączy zalety telewizji analogowej oraz monitoringu IP. Największym atutem kamery jest daleka transmisja danych po kablu koncentrycznym na odległość nawet do 500m, a także doskonała jakość przysyłanego obrazu, w rozdzielczości do 5 megapikseli.

Ponadto, dzięki temu, że obraz jest nieskompresowany, nie występują opóźnienia podczas przeglądania „na żywo”. Urządzenie nadaje się do pracy w każdych warunkach. Urządzenie nadaje się do pracy w każdych warunkach. Co więcej, może być zamontowane przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, co jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób chcących zmodernizować istniejący system, przy niewielkim nakładzie finansowym. Technologia Turbo HD przewiduje wiele udogodnień dla instalatorów. Jednym z nich jest możliwość wyświetlenia i konfigurowania menu ekranowego kamery z poziomu menu rejestratora. Wspomniane rozwiązanie nie tylko przyśpiesza, ale i znacznie ułatwia instalację systemu.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii ISP HYUNDAI kamera pozwala na wyświetlenie obrazu krystalicznie czystej jakości nawet przy słabych warunkach oświetleniowych.

Zastosowane diody EXIR wysokiej wydajności pozwalają na obserwację w ciemności na odległość do 40m

Cechy produktu

- Rozdzielczość obrazu 5.0 megapiksela (2642x1956)
- Technologia Turbo HD (HD TVI) - transmisja sygnału HD do 500m
- Obiektyw 2.8-12mm MOTO-ZOOM
- filtr ICR, OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, DNR, mirror.
- Klasa szczelności IP67
- Menu OSD

Kamera megapixelowa HYU-291	
Kamera	
Czujnik obrazu	5MP CMOS Image Sensor
Rozdzielczość	2642x1956@18fps
Minimalne oświetlenie	0,01 luksa przy F1,2, AGC ON, 0 luksa z oświetleniem w podczerwieni
Migawka	1/25 s (1/30 s) ~ 1/50 000 s

Obiektyw	Moto zoom; 2.8 - 12 mm kąt widzenia: 27,7°-86,8°
Dzień/noc	ICR
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	120dB
Funkcje obrazu	Wide Dynamic Range; Digital Noise reduction; Mirror; SMART IR, ATW, MWB, AGC, BLC
Informacje ogólne	
Temp. pracy	-40°C~60°C (-40°F~140°F) wilgotność 90% lub niższa (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	Maks. 6 W
Klasa szczelności	IP67
Zasięg promiennika IR	IR 40m EXIR
Wymiary	134.3mm×123.9mm×111.4mm
Waga	750 g