

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-tvi-tubowa-ds-2ce17u8t-it-8mpix-2-8mm-p-20651.html>



Kamera HD-TVI tubowa DS-2CE17U8T-IT 8MPix 2.8mm

Cena brutto	1 373,91 zł
Cena netto	1 117,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22696
Producent	HIKVision

Opis produktu

DS-2CE17U8T-IT - to kamera HDTV marki Hikvision, o rozdzielczości maksymalnej 8MPX, przeznaczona do profesjonalnych systemów monitoring.

Standard HDTV, w którym pracuje kamera, pozwala na przesył sygnału wizyjnego oraz danych (np. menu OSD), za pośrednictwem kabla koncentrycznego lub skrętki komputerowej (w tym przypadku wymagane są dodatkowe transformatory wideo).

DS-2CE17U8T-IT wyposażona została w obiektyw stałogniskowy 2.8mm, mechaniczny filtr podczerwieni i oświetlacz IR - o maksymalnym zasięgu do 40m. Dzięki temu kamera może pracować w warunkach nocnych i słabego oświetlenia.

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość maksymalna 8MPX (HDTV)
- Obiektyw stałogniskowy 2.8mm, kąt widzenia ~102°
- Dwa wyjścia wideo: HDTV / CVBS (960H)
- WDR 120dB
- BLC / HLC
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni EXIR o zasięgu do 40m
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Temperatura pracy -40°C ~ 60°C
- Zasilanie 12VDC

Parametry techniczne:

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ 12.5 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kl/s 960 x 576 - 960H, CVBS
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 102 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC • 1 Vpp / 75 Ω - CVBS, Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z

	<p>opadami atmosferycznymi</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Zasilanie:	12 V DC / 400 mA
Pobór mocy:	≤ 4.8 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	Ø 70 x 160 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	3 lata