Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-tvi-tubowa-ds-2ce17u8t-it-8mpix-2-8mm-p-20651.html



Kamera HD-TVI tubowa DS-2CE17U8T-IT 8MPix 2.8mm

Cena brutto	**1 373,91 zł**
Cena netto	**1 117,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22696**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-2CE17U8T-IT – to kamera HDTVI marki Hikvision, o rozdzielczości maksymalnej 8MPX, przeznaczona do profesjonalnych systemów monitoringu.

Standard HDTVI, w którym pracuje kamera, pozwala na przesył sygnału wizyjnego oraz danych(np. menu OSD), za pośrednictwem kabla koncentrycznego lub skrętki komputerowej(w tym przypadku wymagane są dodatkowe transformatory wideo).

DS-2CE17U8T-IT wyposażona została w obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, mechaniczny filtr podczerwieni i oświetlacz IR - o maksymalnym zasięgu do 40m. Dzięki temu kamera może pracować w warunkach nocnych i słabego oświetlenia.

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość maksymalna 8MPX(HDTVI)
- Obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, kąt widzenia ~102°
- Dwa wyjścia wideo: HDTVI / CVBS(960H)
- WDR 120dB
- BLC / HLC
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni EXIR o zasięgu do 40m
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Temperatura pracy -40°C~60°C
- Zasilanie 12VDC

Parametry techniczne:

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ 12.5 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kl/s 960 x 576 - 960H, CVBS
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 102 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	• 1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC • 1 Vpp / 75 Ω - CVBS, Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z

	opadami atmosferycznymi • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Zasilanie:	12 V DC / 400 mA
Pobór mocy:	≤ 4.8 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	Ø 70 x 160 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	**3 lata**