

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-inspekcyjna-uni-t-ut-665-2-4-p-22140.html>

## Kamera inspekcyjna Uni-T UT-665 2,4"

Cena brutto	<b>590,40 zł</b>
Cena netto	<b>480,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>24334</b>

### Opis produktu

Kamera endoskopowa UT665 służy do kontroli silników, kanałów, otworów wentylacyjnych, wnęk, otworów i wielu innych niedostępnych miejsc. Sonda kamery znajduje się na końcu giętkiego elastycznego kabla o długości 1 metra i jest wyposażona w oświetlenie LED o regulowanym natężeniu światła. Kamera UT665 przesyła obraz w czasie rzeczywistym na wyświetlacz LCD o przekątnej 6cm. Obraz w kamerze UT665 może być również odwrócony w dwóch osiach na wyświetlaczu, więc nie jest konieczne obracanie kamery w celu uzyskania lepszego widzenia. UT665 jest niezbędnym narzędziem w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym, usługach, warsztatach i budownictwie. UT665 to kamera inspekcyjna potocznie nazywana kamerą endoskopową lub boroskopem.

Wykorzystując kamerę endoskopową UT665 mamy możliwość w diagnostyki, inspekcji profili zamkniętych i miejsc trudno dostępnych. Kamera UT665 umożliwia obserwację wnętrza urządzeń pod różnymi kątami przez niewielki otwór inspekcyjny bez konieczności demontażu często bardzo złożonych urządzeń.

dane techniczne:

- UT665 kamera inspekcyjna endoskopowa boroskop produkcji Unit
- średnica sondy kamery: 10mm
- głębia ostrości: 20 mm
- kąt widzenia: 60°
- oświetlenie: 4 diody LED
- regulacja natężenia światła: 4 poziomy / wyłączenie
- rozdzielczość kamery: 640 x 480
- typ sygnału wideo: analogowy

- regulacja nasycenia kolorów: 6 poziomów
- długość kabla sondy: 1 metr
- elastyczna sonda
- przekątna wyświetlacza: 2,4" = 6cm
- rozdzielczość wyświetlacza: 480 x 234
- typ wyświetlacza: TFT
- funkcja obracania obrazu
- wskaźnik stanu baterii: Tak
- zasilanie: bateryjne 1,5V AA x 4szt. (sąw zestawie)
- wymiary: 450 x 410 x 270 mm
- stopień ochrony: IP67