

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-ds-2cd2455fwd-iw-5mpix-2-8mm-p-23229.html>



Kamera IP DS-2CD2455FWD-IW 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	1 238,61 zł
Cena netto	1 007,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25600
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx.

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2944 x 1656 - 4.8 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	97 °
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Audio:	• Wbudowany mikrofon,

	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio
Interfejs RS-485:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 4.8 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx
WEB Server:	
ONVIF:	
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IEEE 802.1x, IPv6 UDP Bonjour SSL TLS
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45), WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -

Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń), • Czujnik PIR - Wbudowany • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki •

	<p>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Detekcja ruchu</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy</p>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA
Pobór mocy:	≤ 7 W
Waga:	0.23 kg (z podstawką)
Wymiary:	135 x 100 x 76 mm (z podstawką)
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311313500
Gwarancja:	3 lata