

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-hyu-420-2mpix-2-8mm-typu-robot-p-16775.html>

## Kamera IP HYU-420 2Mpix 2,8mm typu robot

Cena brutto	<b>625,68 zł</b>
Cena netto	<b>508,68 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18345</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- CMOS 2 MP
- 1080P (1920 x 1080), 1,3MP (1280 x 960), 720P (1280 x 720)
- H.264 / H.264 + / MJPEG
- Strumień 1: 1080P, 1,3MP, 720P (25 kl./s)
- Strumień 2: 640 x 360, 352 x 288 (25 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- PIR: 8 m, 90 °
- Oświetlenie IR: 10 metrów
- Minimalne natężenie oświetlenia: 0,01 lux F1.2 color / 0 lux IR On
- Obiektyw stały 2,8 mm (115,6 °)
- Kompensacja BACKlight
- Real WDR 120 dB
- Cyfrowa redukcja szumów 3D
- ROI
- Tryb lustra
- Regulacja obrazu: jasność, nasycenie, kontrast i obrót obrazu
- IVS: wykrywanie włamań, potykanie, wykrywanie ruchu, analizy dynamiczne
- Wykrywanie twarzy
- 2-drożny dźwięk (w zestawie mikrofon i głośnik)
- Alarm: 1 wejście / 1 wyjście
- MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Wbudowane WiFi 802.11b / g / n
- WiFi do 15 metrów
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
- Kompatybilny z ONVIF (profil S / G), ISAPI
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC, maks. 5 W
- PoE obsługuje 802.3af
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 40 ° C
- RH: <95%, bez kondensacji
- 100% koperta z PVC
- Wymiary: 72,3 x 89,9 x 131,3 mm
- Waga: 400 g

