

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-hyu-429-2mpix-2-8mm-typu-robot-p-17086.html>

## Kamera IP HYU-429 2Mpix 2,8mm typu robot

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>721,99 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>586,98 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>18719</b>      |
| Producent        | <b>Hyundai</b>    |

### Opis produktu

- 1 / 2,8 "CMOS, 2 MP
- Cyfrowa rozdzielczość: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280 x 720)
- H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 1080P, 1,3MP, 720P (25 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- PIR: 10 m, 80 °
- Oświetlenie IR: 10 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 / 0,028 lux F2,0 / 0 lux IR On
- obiektyw 2,8 mm
- Kompensacja przeciwoświatlenia
- Cyfrowy WDR
- 3D-DNR
- Wsparcie dla ROI
- Wykrywanie ruchu i maska prywatności
- Tryb lustra, znak wodny
- Obrót obrazu, nasycenie, jasność i regulowany kontrast z oprogramowania klienckiego i klienta WWW
- Funkcje inteligentne: wykrywanie włamań, wykrywanie potrójne
- 2-drożny dźwięk (wbudowany mikrofon i głośnik)
- Alarm: 1 wejście / 1 wyjście
- MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- Port RJ45 (10 / 100M)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: maks. 5,5W
- Obsługiwany jest PoE 802.3af
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: <95%, bez kondensacji
- 100% koperta z PVC
- Wymiary: 72,3 x 89,9 x 131,3 mm
- Waga: 400 g

