Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-hyundai-hyu-432-2mpix-2-8mm-typu-robot-p-15849.html



Kamera IP HYUNDAI HYU-432 2Mpix 2,8mm typu robot

Cena brutto	**636,22 zł**
Cena netto	**517,25 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17302**
Producent	**Hyundai**

Opis produktu

Kamera IP dzień/noc; rozdzielczość 2MP; czułość 0,01 lux; podświetlenie IR do 5m; kompresja H.264; dual stream; filtr mechaniczny; obiektyw 2,8mm; WiFi; OSD, AGC, 3D-NR, digital WDR; wbudowany mikrofon i głośnik; gniazdo MicroSD/SDHC/SDXC; obudowa kompatkowa; 5VDC

Przeznaczenie:
Kamera kompaktowa IP HYU-432 Hyundai doskonale nadaje się do różnego rodzaju zastosowań domowych.

- Czujnik CMOS 1 / 2,8 "2 megapiksele
- Cyfrowa rozdzielczość: 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720)
- Format kompresji H.264
- Strumień główny: 1080P, 720P (25 obrazów / s)
- Strumień dodatkowy: D1, CIF, VGA, QVGA (25 obrazów / s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Podświetlenie w podczerwieni: 5 metrów
- Minimalne natężenie oświetlenia: 0,01 lux F1.2 kolor / 0 lux IR włączone
- Naprawiono optykę 2,8 mm (105,8 °)
- Cyfrowy WDR
- Redukcja szumów 3D
- Dwukierunkowy dźwięk (z mikrofonem i głośnikiem)
- Gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie dołączona)
- Zawiera WiFi 2,4 GHz (20/40 MHz)
- Zasięg WiFi do 15 metrów
- protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, SMTP, 802.1x
- Kompatybilny z CGI, ISAPI
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Moc: 5 V DC, 4,5 W
- Temperatura pracy -10 ° C ~ + 40 ° C
- Wilgotność: <95%, bez kondensacji
- 100% obudowa z PCV
- Wymiary: 82,4 x 113,6 mm
- Waga: 115 g